

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Aplicações

Indicado para lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladoras e vernizes, nos mercados automotivo e moveleiro. Ideal para taco lixador. **Possui camada antiempastante.**

Composição e Dados Técnicos

- **Abrasivo:** Óxido de alumínio Marrom;
- **Costado:** Papel Látex;
- **Adesivo:** Resina sobre resina;
- **Camada:** Aberta;
- **Grãos disponíveis:**

P80 P100 P120 P150 P180 P220
P320 P400 P600 P800 P1000

- **Formas de conversão:** Folha nas dimensões 230mm x 280mm;
- **Embalagem:** 50 Folhas.



T271 - LIXA SECO PREMIUM

T271 - LIXA SECO PREMIUM



CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

COSTADO PAPEL LÁTEX

- Alta flexibilidade;
- Alta resistência a água;

NORMA FEPA

- Alta capacidade de remoção;
- Padrão internacional;
- Excelente uniformidade no lixamento;

ABRASIVO ÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM

- Alto rendimento;
- Alto nível de acabamento;

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.

SAC

sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A
CNPJ: 84.685.478/0002-73
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos (Sp) - Cep: 08529-310

+55 11 4674-6216
+55 11 98197-3131
www.lixastatu.com.br
@lixastatu

**EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001**



GK
ABRASIVOS